

**Kimyasal Yapı:**

Bis(2-etilheksil) Ftalat

**Kısaltma:**

DOP / DEHP

**CAS No:**

117-81-7

**Taşıma Adı:**

Uygulanamaz

(RID/ADR kapsamında düzenlemeye tabi değildir)

**Moleküler Ağırlık:**

390,56


**Formül:** $C_{24}H_{38}O_4$ **Uyarı**

Ürünle çalışırken her zaman Güvenlik Bilgi Formu (SDS) ve Teknik Bilgi Formu'na uyunuz. Aksi takdirde garanti geçersiz sayılabilir.

## Versafleks

### Dioctyl Phthalate

**Versafleks**, 2-Ethylhexanol ve Ftalik anhidritin esteri olan organik bir bileşiktir. Temel olarak PVC işlemede Genel Amaçlı Plastifiyan olarak, ayrıca kaplamalar, yapıştırıcılar ve kauçuk sektörlerinde kullanılır.

**Moleküler Yapı:****Ürün Spesifikasyonları:**

Özellik	Test Methodu	Değer
Fiziksel Durum	-	Likit
Görünüm	-	Transparan
Yoğunluk (20°C, g/cm <sup>3</sup> )	ASTM D 1045	0,980-0,984
Ester İçeriği (%)	GC-Home Method	≥ 99,5
Kırılma İndisi (20°C)	ASTM D 1045	1,4825-1,4865
Viskozite (20°C, cP)	ASTM D 1045	76-84
Parlama Noktası (Açık Kap, °C)	ASTM D 92	≥ 205
Su İçeriği (%)	ASTM D 1364-02	≤ 0,05
Suda Çözünürlük (20°C, g/L)	-	≤ 0,003
Asitlik (mg KOH/g)	ASTM D 1045	≤ 0,07
Renk (Pt-Co)	ASTM D 1209	≤ 30

**Güvenlik**

**Versafleks** özel bir işlem gerektirmez. İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamaları çerçevesinde kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu ekipman kullanarak gözle temastan kaçının. Gözle temas halinde bol suyla yıkayın ve bir doktora başvurun. Tekrarlayan veya uzun süreli cilt temasından kaçının. Buharını solumamak için yeterli havalandırma sağlayın. Güvenli kullanım hakkında detaylı bilgi için her zaman Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurun.

**Depolama ve Taşıma**

**Versafleks**, nemden uzak tutulduğu takdirde 40°C'nin altındaki sıcaklıklarda iki yıl boyunca depolanabilir. **Versafleks**, belirlenmiş kaplar veya tanklarda iç ve dış mekânda depolanabilir. Uygun havalandırmanın sağlandığından emin olun, statik elektrik birikimine karşı koruyun ve tutuşma kaynaklarından uzak tutun.

**Ambalajlama**

**Versafleks**, izotanklar, flexitanklar (esnek torbalar), IBC'ler ve tanker kamyonlar (karayolu tank konteynerleri) ile temin edilebilir. Diğer ambalaj seçenekleri talep üzerine sunulabilir. **Versafleks**, güçlü oksitleyiciler veya alkali maddelerle birlikte taşınmamalıdır. Detaylı bilgi için lütfen Plastay yetkilileriyle iletişime geçiniz.

