

Uyarı

Ürünle çalışırken her zaman Güvenlik Bilgi Formu (SDS) ve Teknik Bilgi Formu'na uyunuz. Aksi takdirde garanti geçersiz sayılabilir.

Plastay Compounds**PVC Kompound**

Ürün, PVC reçinesi, non-o-ftalat yapıda bileşenler, ağırlıklı olarak Plastay'ın plastifiyanları ve stabilizanları ile diğer katkı maddeleri kullanılarak formüle edilmiştir. Kablolar, yumuşak contalar, tabanlıklar ve diğer esnek PVC ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Malzeme: PVC Kompound

Ürün Birleşimi: PVC, stabilizatör, ftalatsız plastifiyan ve diğer katkı malzemeleri

Formül: (C₂H₃Cl)_n

Ürün Spesifikasyonları:

Özellik	Test Methodu	Değer
Yoğunluk (g/cm ³)	ASTM D 792	1,14 - 1,92
Sertlik (Shore A)	ASTM D 2240	45 - 98
Kopma (N/mm ²)	ASTM D 638	1,5 - 23
Uzama (%)	ASTM D 638	50 - 500
Isıtma ile Kütle Kaybı (7 gün, 80±2°C, mg/cm ²)	EN 3745-505	<2,0
Cold Flex (°C)	ISO 458	-25

Not: Yukarıdaki değerler test sonuçlarıdır ve yalnızca referans amaçlı kullanılmalıdır.

Güvenlik

Ürün tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamaktadır. Yutulmaktan kaçınılmalıdır. Ürün, normal koşullarda yanıcı veya patlayıcı değildir. Tutuşmayı önlemek için ateş ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Ürün granül formunda formüle edilmiştir ve kurşun veya kadmiyum içermez.

Paketleme ve Depolama

Ürün, paletler üzerine istiflenmiş ve shrinklenmiş 25 kg'lık çok katmanlı polipropilen torbalarda veya bir tonluk polipropilen bigbag'lerde ambalajlanmaktadır. Serin ve kuru ortamlarda saklanmalıdır.

**Uluslararası sertifikasyon ve kayıt bilgisi:**

Bu ürün, RoHS yönetmeliğine uygundur.

plastay.com/tr/kalite-belgelerimiz